

презентационный лист технических характеристик

OxyScale 1-14

дезоксидант

OXYSCALE 1-14 порошковый продукт, разработанный для применения в производстве бесшовных труб, представляет собой порошок светло серого цвета с контролируемым размером кристаллов, основанный на смеси фосфатов и графита.

Внешний вид	Мелкодисперсный порошок светло серого цвета без комков и посторонних примесей
Величина pH водного раствора с массовой долей порошка 10 г/л при 20 о С	9,5- 10,0
Массовая доля влаги, %, не более	1,0
Насыпная плотность, г/дм3, не более	800-1200
Гранулометрический состав:	
- проходит через сито 1000мкм,%	не менее 90%
- проходит через сито 500 мкм,%	не менее 80%

Применение

Предназначен для предотвращения образования окалины внутри полрой гильзы после стадии прошивки в процессе передачи её на стадию раскатки в черновую трубу и снижения коэффициента трения при раскатке на короткой оправке.

При нанесении порошка на внутреннюю поверхность полрой заготовки (гильзы) методом забрасывания порошок расплавляется, образуя стойкую расплавленную массу дезоксидирующего состава и в процессе последующей раскатки заготовки в черновую трубу способствует снижению трения между внутренней поверхностью полрой гильзы и короткой оправки

Область применения: автомат станы

Хранение

При правильном хранении и применении OXYSCALE 1-14 не оказывает вредного воздействия на организм человека. Продукцию хранят в крытых сухих помещениях при температуре, не превышающей 50 °С и не ниже плюс 5°С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами не допускается. Не допускается хранение и транспортировка биг-бегов с установкой один поверх другого во избежание слеживания продукта. Допускается хранение материала в таре с фасовкой весом не более 100кг с установкой мешков на поддон один поверх другого общим весом нетто 1000кг

Содержащаяся в данном документе информация проверена. Производитель не берет на себя гарантию и не несет ответственности за ненадлежащее использование изложенной выше информации. Потребитель самостоятельно несет ответственность за возможное причинение ущерба имуществу или здоровью других лиц вследствие использования данного материала не по указанному в презентационном листе назначению.