

презентационный лист технических характеристик

OxyScale ML R 06

Графитовый порошок

OXYSCALE ML R 06 порошковый продукт, разработанный для применения в производстве бесшовных труб, представляет собой порошок черного или темно серого цвета с контролируемым размером частиц, основанный на смеси специальных присадок и графита.

ОПИСАНИЕ

В процессе прокатки оправка находится в черновой трубе, температура которой превышает 850 градусов. При прокате происходит скольжение прокатываемого материала относительно оправки. Таким образом, графитовая смазка для оправки является ключевым материалом для обеспечения коэффициента скольжения при производстве горячекатаных труб. OXYSCALE ML R 06 графитовая смазка, обладает стойкостью к высоким температурам, стойкостью к экстремальному нагрузкам при прокате, отличными техническими и стабильными качественными характеристиками, которые имеют ряд преимуществ в отношении аналогичных продуктов

СОСТАВ

Состоит из графита и специальных добавок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для смазывания оправок непрерывного стана, высадки концов и для иных видов термической обработки труб, включая редуцирование бесшовных труб.

ПРИЕМУЩЕСТВА

- А. Графитовый порошок хорошо растворяется в воде. Он удобен в использовании, легко распыляется, не забивает трубопроводы подачи смазки, безопасен для окружающей среды.
- Б. Снижение энергопотребления при прокате бесшовных труб
- С. Увеличение качества бесшовных труб. Увеличивается срок службы рабочего инструмента прокатных станов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Так как этот продукт представляет собой порошок, его необходимо разбавлять водой. Дозировка воды в 3 раз больше продукта. Допускается увеличение или уменьшение дозировки воды в зависимости от требований по вязкости. Продукт не разрешается использовать до тех пор, пока он не будет полностью растворен и перемешан в течение 15-30 минут.

УПАКОВКА

Полипропиленовый тканый мешок с полиэтиленовым пакетом.