

презентационный лист технических характеристик

OxyScale ML R

Графитовый порошок

OXYSCALE ML порошковый продукт на основе натурального графита с использованием силикатных добавок обеспечивающих хорошие смачивающие свойства штампов и инструментов для высадки концов бесшовных труб.

ОПИСАНИЕ

Графитовый порошок применяется в производстве с применением технологий штамповки и высадки концов бесшовных труб в качестве предварительно разведенного водой состава для нанесения на рабочую часть инструмента. Графитовая суспензия наносится под высоким давлением. В процессе применения графитовая суспензия является разделительным слоем и обеспечивает снижение коэффициента трения. Обладает хорошими смачивающими свойствами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма по ГОСТ
1. Внешний вид	Порошок черного или темно серого цвета
2. Насыпной вес, г/см ³ , не более	0,75
3. рН, водного раствора	7,2 – 10,0

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Так как этот продукт представляет собой порошок, его необходимо разбавлять водой. Дозировка 1:8(13) Допускается увеличение или уменьшение дозировки воды в зависимости от требований по вязкости. Продукт не разрешается использовать до тех пор, пока он не будет полностью растворен и перемешан в течение минимум 30-ти минут.

УПАКОВКА

Полипропиленовый тканый мешок с полиэтиленовым пакетом.

Содержащаяся в данном документе информация проверена. Производитель не берет на себя гарантию и не несет ответственности за ненадлежащее использование изложенной выше информации. Потребитель самостоятельно несет ответственность за возможное причинение ущерба имуществу или здоровью других лиц вследствие использования данного материала не по указанному в презентационном листе назначению.